

组织：中国互动出版网 (<http://www.china-pub.com/>)

RFC 文档中文翻译计划 (<http://www.china-pub.com/compters/emook/aboutemook.htm>)

E-mail: ouyang@china-pub.com

译者：郭大刚 (guodagang@163.net)

译文发布时间：2002-3-27

版权：本中文翻译文档版权归中国互动出版网所有。可以用于非商业用途自由转载，但必须保留本文档的翻译及版权信息。

Network Working Group

Request for Comments : 348

NIC : 10427

Categories : Standard Processes

Jon Postel

Computer Science

UCLA-NMC

30 May 72

放弃过程

(Discard Process)

我建议出于调试和测试目的在主机上执行“放弃过程 (Discard" process)”。

这种放弃过程会侦听连接请求，并且执行在 NIC 7104 “Current Network Protocols”中详细说明了的初始连接协议 (Initial Connection Protocol, 缩写为 ICP)。在完成 ICP 的基础上，放弃过程将等待来自网络上的数据。一旦收到来自网络的数据，马上就放弃(并且重新分配缓存空间)。放弃过程通过关闭网络连接来终止。

[这个 RFC 文档是由 BBN 公司在 Alex McKenzie 指导下以计算机可读的文件格式归档到在线 RFC 文档库的，12/96]